

Opción prensas neumáticas

PROTECCIÓN TOTAL DEL CONTACTO CON OXÍGENO - SISTEMA NEUTRAL 2

Disponible en los modelos:

Velvet 40 - Velvet 50 - Velvet 65 - Velvet 80 - Velvet T11.5 - Velvet T15 - Velvet T20 - Velvet T26 - Velvet T32 - Velvet T43

Descripción Técnica

Este sistema permite proteger de forma eficaz el producto del contacto con el oxígeno atmosférico, durante todas las fases de elaboración, desde las primeras fases de llenado, hasta el último ciclo de prensado. El sistema es programable y permite decidir cuales fracciones de jugo se quiere proteger, optimizando el consumo del gas inerte.



Posibles dibujos de aplicación Configuración A

El mosto inertizado sale por gravedad de la salida "2" directo hacia la cuba de almacenaje del cliente. En este caso el alejamiento del mosto prensado ocurre simplemente por gravedad y es responsabilidad del cliente de evaluar si el desnivel y la adaptación de la tubería están en condición de garantizar un caudal satisfactorio. En esta configuración no es posible conectar ninguna tipología de bomba a la salida "2" del mosto.


Configuración B

El mosto inertizado sale por gravedad de la salida "2" de la prensa y es almacenado en la cuba adicional cerrada inertizada. Esta cuba es equipada con electroválvulas, sensores de nivel y dispositivos de seguridad que garantizan una protección total del oxígeno y gestionan las operaciones de inertización y traslado del producto.

La bomba de traslado del mosto prensado (excluida del suministro) es conectada a la cuba cerrada y es controlada directamente por la prensa neumática mediante el software Neutral 2

Los mandos eléctricos de la bomba, de los controles de nivel y del sistema de inertización de la cuba adicional están incluidos en el tablero eléctrico de la prensa.





- | |
|---|
| ① USOTA MOSTO NON INERTIZZATO / ACQUA DI LAVAGGIO |
| ② USOTA MOSTO INERTIZZATO PER GRAVITA' - NON COLLEGARE NESSUN TIPO DI POMPA |
| ③ USOTA MOSTO INERTIZZATO DA SERBATOIO DI ACCUMULO (500 litri) - OPZIONALE |
| ① OUTFLOW OF JUICE NOT PRESSED WITH INERT GAS / WASHING WATER |
| ② OUTFLOW OF JUICE PRESSED WITH INERT GAS BY GRAVITY - DO NOT CONNECT ANY TYPE OF PUMP |
| ③ OUTFLOW OF JUICE PRESSED WITH INERT GAS FROM A STORAGE TANK (500 liters) - OPTIONAL |
| ① SORTIE MOUT PAS INERTISE / EAU DE LAVAGE |
| ② SORTIE MOUT INERTISE PAR GRAVITE' - C'EST INTERDIT DE CONNECTER UNE POMPE |
| ③ SORTIE MOUT INERTISE D'UN RESERVOIR DE STOCKAGE (500 litre) - OPTIONAL |
| ① SALIDA MOSTO NO INERTIZADO / AGUA DE LAVADO |
| ② SALIDA MOSTO INERTIZADO POR GRAVEDAD - ES PROHIBIDO DE CONECTAR UN CUALQUIER TIPO DE BOMBA |
| ③ SALIDA MOSTO INERTIZADO DE UN TANQUE DE ALMACENAJE (500 litros) - OPCIONAL |
| ① AUSLAUFEN MOST NICHT GEPRESST MIT INERTGAS / WASCHEWASSER |
| ② AUSLAUFEN MOST GEPRESST MIT INERTGAS AUS SCHWERKRAFT - ES IST VERBOTEN, EINE BELIEBIGE PUMPE ZU VERBINDEN |
| ③ AUSLAUFEN MOST GEPRESST MIT INERTGAS AUS EINEM RESERVETANK (500 Liter) - OPTIONAL |
| ① SAIDA DE MOSTO NAO PRENSADO COM GAS INERTE / AGUA DE LAVAGEM |
| ② SAIDA DE MOSTO PRENSADO COM GAS INERTE POR GRAVIDADE - NAO LIGAR QUALQUER TIPO DE BOMBA |
| ③ SAIDA DE MOSTO PRENSADO COM GAS INERTE DO TANQUE DE ARMAZENAGEM (500 litro) - OPCIONAL |

